



\*可选配件



### 产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板  
 主体材质: 压铸铝  
 光学系统: 透镜  
 灯具外观: 金属质感  
 投射方向: 水平0-355°  
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 121g

### 产品规格

开孔尺寸: ∅55mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 60°  
 天花厚度: 2mm-25mm  
 安装方式: 嵌入式  
 吊顶空间: 大于100mm  
 防眩角度: 40°

输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 25mA  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 318lm、332lm、355lm、368lm (15°)  
 350lm、364lm、390lm、404lm (24°)  
 373lm、389lm、416lm、431lm (36°)  
 327lm、341lm、365lm、379lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光, 0-10V调光:T改为M

色温	型号	光束角	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)
2700K	TSF5055W05-TB2715	15°	1.0	29	1994	2863	318
3000K	TSF5055W05-NB2715		2.0	57	499	716	350
3500K	TSF5055W05-TB3515		3.0	86	222	318	373
4000K	TSF5055W05-NB3515		4.0	114	125	179	327
2700K	TSF5055W05-TB2724	24°	1.0	39	1254	1833	350
3000K	TSF5055W05-NB3024		2.0	79	313	458	364
3500K	TSF5055W05-TB3524		3.0	118	139	204	390
4000K	TSF5055W05-NB4024		4.0	158	78	115	404
2700K	TSF5055W05-TB2736	36°	1.0	62	610	939	373
3000K	TSF5055W05-TB3036		2.0	123	152	235	389
3500K	TSF5055W05-TB3536		3.0	184	68	104	416
4000K	TSF5055W05-NB4036		4.0	246	38	59	431
2700K	TSF5055W05-TB2760	60°	1.0	91	315	475	327
3000K	TSF5055W05-TB3060		2.0	181	79	119	341
3500K	TSF5055W05-TB3560		3.0	271	35	53	365
4000K	TSF5055W05-NB4060		4.0	362	20	30	379