




直照式



*可选配件



产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 水平0-355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 241g

产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 功率: 10W
- 光束角度: 15°, 24°, 36°, 60°
- 天花厚度: 2mm-25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于115mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220-240V~50Hz
- 输入电流: 45mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 525lm、547lm、586lm、674lm (15°)
584lm、609lm、651lm、676lm (24°)
622lm、648lm、693lm、719lm (36°)
540lm、563lm、602lm、625lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	光束角	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量图
2700K	15°	TSF5075W10-TB2715	1.0	29	3290	4724	15°
3000K	15°	TSF5075W10-NB2715	1.0	29	3428	4920	
3500K	15°	TSF5075W10-TB3515	1.0	29	3668	5265	
4000K	15°	TSF5075W10-NB3515	1.0	29	4223	6062	
2700K	24°	TSF5075W10-TB2724	1.0	39	2093	3055	24°
3000K	24°	TSF5075W10-NB2724	1.0	39	2180	3183	
3500K	24°	TSF5075W10-TB3524	1.0	39	2332	3405	
4000K	24°	TSF5075W10-NB3524	1.0	39	2419	3533	
2700K	36°	TSF5075W10-TB2736	1.0	62	1028	1571	36°
3000K	36°	TSF5075W10-NB2736	1.0	62	1071	1636	
3500K	36°	TSF5075W10-TB3536	1.0	62	1146	1751	
4000K	36°	TSF5075W10-NB3536	1.0	62	1189	1816	
2700K	60°	TSF5075W10-TB2760	1.0	91	520	784	60°
3000K	60°	TSF5075W10-NB2760	1.0	91	542	817	
3500K	60°	TSF5075W10-TB3560	1.0	91	580	874	
4000K	60°	TSF5075W10-NB3560	1.0	91	602	907	